



## Mobilram BOHRANTRIEBE

Technische Daten	Einheit	MDBA 2200	MDBA 3200	MDBA 4000	MDBA 4500
Drehmoment	daNm	2200	3200	3800	4400
Drehzahl max.	min <sup>-1</sup>	70	70	70	60
Hydraulischer Volumenstrom	l/min	310	450	540	540
Ölbedarf pro Umdrehung	l	4,4	6,3	7,5	8,8
hydraulische Eckleistung	kW	165	240	280	280
statische Zugkraft max.	kN	200	200	200	200
Arbeitsdruck	MPa	32	32	32	32
Gesamtgewicht (inkl. Kardangelen)	kg	990	1350	1400	1400
Transportgewicht	kg	1200	1580	1630	1630
6-kant Anschluss (SW - M als Muffe)	mm	80	80	100	100
Betonierdurchführung (optional) Durchgangsdurchmesser	mm	DN 65	DN 100	DN 100	DN 100

Maße / mm	Einheit	MDBA 2200	MDBA 3200	MDBA 4000	MDBA 4500
H Höhe/mit Betonieranschluss	mm	1730/1600	2260/2050	2225/2050	2225/2050
B Breite/mit Betonieranschluss	mm	620/850	690/910	690/910	690/910
T Tiefe	mm	845	950	970	970
R Führung bis Bohrachse	mm	525	600	600	600
S Verriegelung bis Unterkante	mm	1440	1970	1970	1970
Transportmaße					
h Höhe	mm	1855	2470	2470	2470
b Breite	mm	920	1020	1020	1020
t Tiefe	mm	1025	1120	1120	1120

